



WTRYSKIWACZ BARRACUDA ZŁĄCZKA fi 6

Cena za szt.: 80,00 zł

Cena netto: 65,04 zł

Producent **ALEX**

Kod produktu **WTRYSKIWACZ BARRACUDA - BA1506**

Parametry transportowe

Waga brutto (kg): 0.15

Wtryskiwacz Barracuda pojedynczy

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:

- wtryskiwacz

PARAMETRY:

- Max wydatek przy ciśnieniu 1,2 bar - 115 [NI/min]
- Średnica dyszy - max. 2,8 [mm]
- Rezystancja cewki - 1,9 [Ohm]
- Czas otwarcia - 1,9 [ms]
- Czas zamknięcia - 1,2 [ms]
- Max prąd otwarcia - 4 [A]
- Max prąd podtrzymania - 2 [A]
- Ciśnienia pracy - 4,5 [bar]
- Temperatura pracy - -20-120 [C]
- Napięcie zasilania - 6 - 18 [V]
- Gwarancja - 100 000 [km]
- Żywotność - >500 milionów cykli
- Nr homologacji - E8 67R-016407

Cechy wtryskiwacza: - Konstrukcja nurnikowa (tłoczkowa) - Pionowe doprowadzenie gazu - Kompaktowa obudowa - Standardowe złącze - Materiały o wysokiej przenikalności magnetycznej i dużej indukcji nasycenia - Uszczelnienia ze specjalnie zaprojektowanych mieszanek fluorokauczkowych (FKM) - Nowoczesne fluoropolimerowe powłoki ślizgowe z funkcją non-stick i anti-freeze - Regulacja przepływu za pomocą dysz kalibrujących - Dowlolna konfiguracja podłączenia dzięki dedykowanym adapterom oraz magistralom zasilającym i rozdzielającym

Wtryskiwacz Barracuda stosowany jest w instalacjach IV generacji (sekwencyjnego wtrysku gazu).

Wtryskiwacz przeznaczony jest do montażu pojedynczego

Wtryskiwacz posiada gniazdo typu Valtek, dzięki czemu można go z łatwością (bez stosowania żadnych przejściówek) podłączyć do większości instalacji występujących na rynku.

Wtryskiwacz posiada gwarancję producenta.